KARTA PRODUKTU

Skrzynka rozprężna

VPB125-2, VPB125-2/90

ATC1 — KLASA SZCZELNOŚCI

PP — MATERIAŁ

BAKTERIO-STATYCZNY

Skrzynka rozprężna AWENTA PRO służy do połączenia dwóch elastycznych przewodów wentylacyjnych ze skrzynkami rozdzielczymi. Dzięki możliwości doprowadzenia dwóch kanałów, zalecana jest do montażu anemostatów w pomieszczeniach wymagających zrównoważonej wentylacji przeznaczonych do pobytu dziennego lub sypialni.

Skrzynki rozprężne AWENTA PRO, wykonane są z trwałego materiału polipropylenu modyfikowanego oraz dodatkiem bakteriostatycznym Nano-Silver. Solidna konstrukcja daje gwarancję bezawaryjności na długie lata a dzięki zastosowaniu dodatku bakteriostatycznego produkt uzyskał aktywność bakteriostatyczną na bardzo wysokim poziomie. Konstrukcja skrzynki rozprężnej umożliwia jej zamontowanie na różnych powierzchniach i w różnych płaszczyznach.
Mufy przyłączeniowe Ø75-90 mm wyposażone są w uszczelkę oraz specjalne zabezpieczenie podłączonych rur, co w efekcie zapewnia szczelność całego układu w wysokiej klasie ATC1. Montaż skrzynki ułatwiają uchwyty posiadające regulację wysokości osadzenia dostosowujące się do miejsca montażu. Gwarantują one szybkie i proste zamontowanie skrzynek rozprężnych w instalacji. Skrzynka pozwala na podłączenie maksymalnie dwóch przewodów wentylacyjnych Ø75-90 mm do anemostatu nawiewnego lub wywiewnego.

Montaż możliwy na podłodze / ścianie / suficie: beton, karton gips.

VPB125-2

VPB125-2/90

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWU

VPB125-2









VPB125-2/90









WYMIARY







	Ø1	Ø2	Ø3	A	B	Z	W
VPB125-2	75	128	134	277	189	186	152
VPB125-2/90	90	128	134	288	202	200	158

Z DODATKIEM **NANOSILVER** ELIMINUJĄCYM DO **99%** BAKTERII