

Ø100		Ø120		Ø150	
37 dB(A)*	90 m³/h	40 dB(A)*	135 m³/h	42 dB(A)*	180 m³/h
14 W	30 Pa	16 W	60 Pa	20 W	42 Pa

GLÓWNE CECHY

MAIN FEATURES




- **tworzywo ABS**
ABS plastic
- **łożyska ślizgowe**
slide bearings
- **IPX4**
IPX4
- **maksymalna temperatura pracy 40°C**
maximum operating temperature 40°C
- **montaż ścienny**
wall installation
- **2 lata gwarancji**
2 years warranty
- **możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ)**
non-return valve (ZZ) usage ability



WYMIARY

DIMENSIONS

	Ø	A	B	X	Y	W	Z
Ø100	100	130	130	154	154	87	77
Ø120	120	130	130	154	154	87	77
Ø150	150	161	161	188	188	97	77



WYPOSAŻENIE

EQUIPMENT



INDEX	●	●	●	●
WAB100	●			
WAB100W		●		
WAB100T			●	
WAB100H			●	●
WAB120	●			
WAB120W		●		
WAB120T			●	
WAB120H			●	●
WAB150	●			
WAB150W		●		
WAB150T			●	
WAB150H			●	●

* Wartość ciśnienia akustycznego z odległości 3m
* Sound pressure value from a distance of 3m